




## REACTIV LEAF RUST REVETEMENT ASPECT ROUILLE

<b>Description</b>	Ce revêtement est applicable sur tous supports non ferreux correctement préparés afin de créer une couche réactive à l'action du RUST SPIRIT. Cet activateur réagit avec les particules métalliques de la REACTIV LEAF RUST et crée des effets décoratifs de Rouille naturelle. Sans odeur.
<b>Destination</b>	REACTIV LEAF RUST s'applique sur tous supports (non ferreux) correctement préparés, sains, propres et secs. Sur supports à adhérence difficile (plastique, verre, céramique, inox, métaux non ferreux,...) l'application préalable de la sous-couche ABSOLUTE PRIMER est nécessaire. Sur supports sensibles aux acides (certains plastiques, bois tanniques tels que Chêne, Châtaignier,...) l'application préalable du BLOCKING PRIMER est nécessaire.
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Aspect</b> : Revêtement décoratif réactif anthracite <b>Nature</b> : A base de pigments spécifiques <b>Densité</b> : 2,03 ± 0,03 <b>Extrait Sec</b> : 69 ± 3% <b>COV</b> : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 200 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum : 60 g/L COV. <b>Rendement</b> : 5 m <sup>2</sup> /L environ suivant la porosité du support et l'effet décoratif désiré. <b>Nettoyage</b> : Eau savonneuse dès la fin de l'application. <b>Stockage</b> : Minimum 1 an à l'abri du gel et des températures élevées. <b>Conditionnements</b> : 0,5L et 2,5L.
<b>Application</b>	Bien agiter avant emploi. Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Appliquer une couche généreuse de REACTIV LEAF RUST à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau (poil moyen) afin de couvrir le support.  Une deuxième couche peut être nécessaire si après séchage (6 heures minimum) des zones de manque apparaissent. Le produit peut s'appliquer à la brosse ou au rouleau poils courts ou moyens selon aspect du support. Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles. Attendre 6 heures avant d'appliquer le RUST SPIRIT afin d'activer le REACTIV LEAF RUST et créer votre décor de rouille naturelle.
<b>Conseil déco</b>	Une application à la brosse par tamponnage permet de créer un effet final de rouille en relief très naturel (voir vidéo).
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la FDS disponible sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
<b>Date d'édition</b>	Novembre 2017

Rendement	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage du matériel
± 5 m <sup>2</sup> /L	Brosse / rouleau poils moyens	Entre +5°C et +25°C	Minimum 6 heures	EAU

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit  
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70